

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Realizzazione di nuove infrastrutture per il miglioramento della sicurezza stradale

COMMITTENTE: Comune di Canneto Pavese

Data, 04/12/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1U.04.120.00 30	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa la pulizia della sede; l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. euro (nove/35)	mq	9,35
Nr. 2 A1.4B.0011. 00a	Solo trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomberare, misurati prima del carico, fino alla distanza di km. 5, effettuato con automezzo con portata:da 5 mc. euro (otto/40)	al mc.	8,40
Nr. 3 A1.4B.011B. 00a	Oneri scarico macerie e inerti alle pubbliche discariche:materiale inerte o residui costituiti di laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non, purchè privi di amianto euro (uno/00)	al ql.	1,00
Nr. 4 A1.4B.7.a	Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia od i trovanti od i relitti di muratura di volume superiore a mc, 0,200 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una profondità non superiore ai 3 m., compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo e le occorrenti sbadacchiature, esclusa l'armatura eventualmente necessaria, delle pareti di scavo: con escavatore meccanico euro (sette/60)	mc	7,60
Nr. 5 A1.4C.013	Calcestruzzo non strutturale con classe di resistenza Rck ≥ 15 N/mm ² classe di consistenza S4, classe di esposizione XO diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per getti di sottofondazione (magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza di acqua: euro (centoventitre/80)	al mc.	123,80
Nr. 6 A1.4c.16.a	Calcestruzzo con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32mm, conforme alle norme UNI EN206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera, per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza) gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: Rck>=30 N/mm ² euro (centotrentacinque/25)	mc	135,25
Nr. 7 A1.4C.24.e	Fornitura lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso sfrido e legature: in barre ad aderenza migliorata qualità B450C euro (uno/40)	kg	1,40
Nr. 8 A1.4C.25.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m. 3,50; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive:Per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, murature di sotterraneo e di cantinato) dei A1.4C.15/16/17 euro (ventitre/00)	al mq.	23,00
Nr. 9 A2.1.005.a	Fornitura e posa di teli in polietilene per protezioni interne da 100 gr/mq ca. eseguita con ausilio di materiale vario di fissaggio, compresa successiva rimozione dei materiali utilizzati e del materiale a perdere: protezione pavimenti e superfici orizzontali euro (uno/73)	al mq.	1,73
Nr. 10 C1.04.0002.0 0a	Scavo in sez. ristretta per condotte interrato o fondazioni in genere eseguito con mezzi meccanici ed in zone non urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del piano di posa eseguito a mano, esclusa eventuale presenza d'acqua, e compresa l'allontanamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiereProfondità di scavo sino a mt. 1,50 euro (diciassette/20)	al mc.	17,20
Nr. 11 C1.3.004	Fornitura Stabilizzato di cava (misto granulometrico) euro (ventidue/05)	al mc.	22,05
Nr. 12 C1.3.022.a	Fornitura e posa di Masselli in cls. vibrocompresso, autobloccanti e non, aventi strato antiusura al quarzo conglomerato per uno spessore variabile da 4 e 6 mm. (UNI EN 1338 - 1339) : finitura superficiale a colori a scelta della D.L.-La pavimentazione deve sopportare traffico veicolare saltuario: Spessore cm.6 euro (venti/00)	al mq.	20,00
Nr. 13 C1.4.001	Taglio di pavimentazione stradale in asfalto, con l'uso di appositi attrezzi euro (uno/90)	al ml.	1,90
Nr. 14 C1.4.003.a	Rinterro di scavi con materiale posto a lato dello scavo: Eseguito con mezzi meccanici euro (due/20)	al mc.	2,20
Nr. 15 C1.4.004	Scarifica e/o fresatura limitatamente alla vecchia pavimentazione, eseguita con mezzi meccanici. Compreso l'allontanamento del materiale di risulta alle PP.DD. fino alla profondità di 10cm euro (quattro/20)	al mq.	4,20
Nr. 16 C1.4.009B.d	Fresatura del manto stradale con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e regolazione del traffico, per qualsiasi larghezza e fino a una profondità di cm.3, compreso il carico e trasporto del materiale, compreso onere dello smaltimento. euro (sei/93)	al mq.	6,93
Nr. 17 C1.4.010.d	Stesa e cilindatura di materiali per formazione di sottofondo stradale, misurati su autocarro: Di stabilizzato euro (due/85)	al mc.	2,85
Nr. 18 C1.4.014.c	Pulizia della sede stradale per la preparazione del piano di posa del tappeto, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. Sovrapprezzo per superfici inferiori a mq 2.000 (rif. Art. C2.4.11) (Percentuale del 30.00%) euro (dieci/00)	al mq.	10,00
Nr. 19	Emulsionatura per ancoraggio di tappeti di usura con kg. 0,500 al mq. di emulsione bituminosa al 55%		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C1.4.016	euro (uno/60)	al mq.	1,60
Nr. 20 C1.4.030.a	Sigillatura di pavimentazione di masselli autobloccanti di cui alla voce C1.3.22 con sabbia polimerica per intasamento degli stessi, compresa ogni prestazione occorrente: sp. 6 cm euro (sette/43)	al mq.	7,43
Nr. 21 C2.4.009.b	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume al 5,50%6,50% del peso dell'inerte confezionato con pietrischetto e sabbia, compresi i materiali, stendimento e rullatura, misurati per spessori finiti: Spessore finito mm.30 euro (sette/20)	al mq.	7,20
Nr. 22 C2.4.012D.b	Fornitura e posa in opera in opera di tubo circolare in cemento con piano di posa, conforme alla norma europea EN 1916, armati con gabbia metallica, incastro a bicchiere, elementi da m 2, carico di fessurazione 67% del carico di rottura (100xDN), posti in opera fino ad una profondità massima di m 4,00, escluso: scavo, reinterro, eventuale sottofondo, rivestimento e guarnizione in neoprene: diametro interno cm 40 - carico di rottura KN/m 54 euro (quarantasette/62)	al m.	47,62
Nr. 23 C2.4.013A.b. 02	Fornitura e posa in opera di tubo in P.V.C. rigido per fognatura conforme alle norme UNI EN 1401-1 (rif. a norma europea attuale in corso) con giunzione a bicchiere maschio e femmina con guarnizione incorporata, compreso sottofondo, rinfiaccio in sabbia ed ogni altro accessorio, compresi scavo e reinterro. Classe di rigidità SN8 KN/m2 Diametro esterno. 140 mm euro (ventuno/00)	al ml.	21,00
Nr. 24 C2.4.022	Cameretta di ispezione quadrata, in elementi di cemento prefabbricato, con dimensioni interne di cm. 80x80, H variabile, scavi e reinterri compresi euro (duecentocinquanta/00)	cad.	250,00
Nr. 25 C2.4.023.a	Formazione di massetto per marciapiedi in calcestruzzo, compreso la sistemazione del piano di posa, per uno spessore di cm. 10: Dosato a q.li 2 euro (dodici/00)	al mq.	12,00
Nr. 26 C2.4.028A.0 3.e	Fornitura e posa di griglie e chiusini in ghisa sferoidale conformi norma UNI EN 124 : Del tipo classe C 250: Telaio quadro 70 cm. - luce netta 60 cm. h 5.5 cm. p.u. indicativo 41.5 kg. euro (centoquarantatre/42)	cad.	143,42
Nr. 27 C2.4.029.a	Fornitura e posa di cordoli di cemento prefabbricato posto su sottofondo di calcestruzzo, compreso i rinfiacchi in calcestruzzo, lo scavo e la sigillatura dei giunti: Delle dimensioni 10x12x25 cm. Comprensiva di cordoli a bocca di lupo con passo 24m. Comprensiva di pezzi sagomati per sali scendi in corrispondenza degli accessi carrai e pedonali esistenti euro (ventidue/00)	al m.	22,00
Nr. 28 C2.4A.036.a	Sabbia con granulometria 0/3 mm. idonea a formare sottofondo e rinfiaccio di condotte di qualsiasi tipo compresa la fornitura e la stesa: euro (ventisei/13)	al mc.	26,13
Nr. 29 D4.4F.057.a	Posa in opera di segnaletica orizzontale con impiego di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura, applicata a mezzo compressore a spruzzo fino a 200 ml. Per striscia da cm. 12 euro (due/35)	al m.	2,35
Nr. 30 D4.4F.057.b	Esecuzione di segnaletica orizzontale: strisce di arresto, scritte, zebraure, passaggi pedonali, rampe attraversamenti, realizzata con impiego di vernici di grande resistenza all'usura. Per stesa segnaletica quadra. Esecuzione sul manto stradale con vernice bianca o gialla, secondo il Codice della Strada e Regolamento di attuazione vigenti. euro (dieci/45)	al mq.	10,45
Nr. 31 NP01	Approntamento area di cantiere euro (cinquecentocinquantatre/82)	a corpo	553,82
Nr. 32 NP02	Fornitura e posa di Rete elettrosaldada diametro 10 mm maglia 10x10 cm euro (sette/00)	mq.	7,00
Nr. 33 NP03	Formazione di bocca di lupo con innesto del tubo in PVC di diametro 140mm, il fissaggio e la stuccatura con malta di cemento della bocca a lato strada e leggero avvallamento del ciglio asfaltato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte euro (quindici/00)	cadauno	15,00
Nr. 34 NP04	Lavori di segnaletica verticale ed orizzontale (bianca/gialla-no fondo rosso-) per formazione di attraversamenti pedonali rialzati secondo prescrizioni prov. Pavia con Segnaletica verticale certificata in alluminio compresa posa in opera (nr.4 targa 60x60, nr.2 triangolo 1.90, nr.2 targa 80x27, nr.2 disco diam.60, nr.4 pali zincati) e doppio fanale con fotovoltaico euro (tremila/00)	a corpo	3'000,00
Nr. 35 NP05	Fornitura e posa di cavidotti flessibili corrugati termoplastici per posa interrata: predisposizione impianto elettrico di illuminazione pubblica con diametro esterno di mm 63 e mm 90 euro (ottocento/00)	a corpo	800,00
	Data, 04/12/2017		
	Il Tecnico ----- ----- -----		